

## 소영 부품전용 탁상형 리크테스터기 NT - 700



소소영 사이즈: 400X420X700

### 소영 경량으로 사용하기 쉽고 높은 신뢰성

**리크 테스트**는 제품 혹은 부품의 기밀 (누설) 검사에서 압력 변화를 정밀 차압 센서에 전기적 신호에 의해 리크 되는것을 측정하기 때문에 수물 검사와 달리 워크를 적시지 않고 개인차가 없으며, 수치적인 검사가 가능한 검사 장치로 자동화로도 가능

**일본 Nakk社**의 리크테스터기는, 기밀 검사의 자동화, 표준화를 가능하며, 정밀 기밀 검사를 필요로하는 휴대폰, 배터리팩, 가스 관계, 수도관계, 가전 제품, 자동차 부품, 의료 기기, 식품용기 유공압 장비 등 폭넓게 적용

#### ■ 특징

완전한 양품 혹은 누설없는 기준의 마스터를 가지고 서로 비교하여 측정 즉, 차압방식을 채택으로 정밀하게 누설감지하여 OK, NG를 판정합니다.  
컴팩트한 설계로 조작이 간단하며, 각종 설정조건을 저장, 10개의 프로그램을 서로 저장하여 모델별로 호출하여 사용가능합니다.

#### ■ 기능

안전 장치 : 작업자 보호 에리어 센서 장착  
자동 영점 조정 : 측정 직전의 값을 제로 보정  
보정 : 측정물에 대한 보정 가능  
판정 신호 선택 : 확인 후 OK, NG 신호  
각종 체크 기능 : 센서 테스트 압력의 셀프 체크 등  
홀드 : 측정 종료시의 값을 홀드합니다.  
통신 : RS232C

#### ■ 사양

전원 : AC-100 혹은 220V (50 / 60Hz)  
시험 압력: 0 ~ 1.5MPa  
최소 설정 차압: 1Pa  
채널 수: 10CH  
타이머: 0 ~ 99.9 초  
압력 테스트 압력: + 0.1Mpa 이상 건조 공기  
배관 접속구경: Rc (PT) 1/4  
온도 범위 : 5 ° ~ 40 °